RainPoint®
More Than Water Saving

Keep this user manual for future reference. For any questions or assistance, please contact customer support.

Soaker Hose

USER MANUAL



Model NO.: SK1201

Email
service@rainpointonline.com

Website
www.rainpointonline.com

Free Hotline
US: +1 833-381-5659
DE: +49 800-182-0576
UK: +44 20-4628-3036

EN

PRODUCT OVERVIEW

This product is a water-saving soaker hose for direct soil irrigation, suitable for gardens, pots, shrubs and crops, with repairable connectors for extended service life.



SPECIFICATION

Parameters	Values
Hose Inner Diameter	1/2 inch
Water Inlet	3/4"faucets
Working Pressure	40~60 psi
Material	Rubber & Plastic Tubing + Plastic Fittings + Stainless Steel

HOW TO USE

Before Use

1.Tighten the end cap before use to prevent leaks.
2.Fully unroll the soaker hose and lay it flat on the ground.
3.Turn on the faucet briefly to fill the hose, and make sure the water flows smoothly without kinks or blockages inside the hose.



Installation Steps

1.Connect the soaker hose to the water source using the female connector.
2.Install the soaker hose near the plant roots in a smooth, curved layout on the soil surface, or bury it at a depth of up to 7.8 inches.
3.Install an end cap on the other end of the soaker hose to close the line.
4.Turn on the water supply and keep the water pressure between 40~60 psi for normal operation.

EN EN

NOTE:

1. Recommended working water pressure: 40~60 psi. If pressure is too low, replace the original gasket with one of the included 2-hole or 3-hole flow-restrictor gaskets. If the hose produces a continuous water stream instead of a gentle drip, pressure is too high—reduce water pressure and check again.





2. If leakage occurs at the connector, short or damaged faucet threads may be the cause. Add the extra sealing washer provided (two washers can be used together), or wrap the faucet threads with the included PTFE tape to improve sealing.



3. If the hose or connector is damaged and leaking, cut off the damaged section and use the supplied repair connector to reconnect the hose.

4.When applying fertilizer through the hose, use only fully water-soluble fertilizers. Ensure the fertilizer is completely dissolved in water before irrigation to prevent residue buildup inside the hose.

5.Usage of 3/4" flat rubber washer
When a soaker hose is connected to another soaker hose, please remove the pressure relief gasket to prevent the water pressure from being too low, and put on a 3/4" flat rubber washer to avoid leakage.

6.The soaker hose can be used for thin soil cover irrigation within 7.8 inches.

7.Ensure that the soaker hose is not kinked in use.



8.Keep the soaker hose in level. If you must go uphill, use garden hose and fittings to connect the soaker hose.



EN EN

9.The maximum effective length of a soaker hose is 100 ft (30 m).



10. Before first use, place the soaker hose outdoors in the sun for a few hours, then gently unroll it once it becomes flexible. Do not pull forcefully to avoid damage.
11. Do not leave the hose pressurized unattended or for extended periods of time.
12. Do not direct the water spray toward an electrical outlet. Risk of severe electric shock.
13. In summer, drain the hose when not in use and store it in the shade whenever possible. Water left in a hose exposed to sunlight may expand and damage the hose.
14. Protect the hose from harsh winter conditions by storing it indoors. Drain the hose completely before winter storage, as water left inside may freeze and damage the hose.
15. Do not use with hot water. Not for potable (drinking) water.
16.If dirty water clogs the tubing, remove the inlet flow restrictor and end cap, then flush the tubing inside.

EN

WARRANTY POLICY

RainPoint provides a 5-year warranty against manufacturing defects in materials and workmanship from the date of purchase.
During the warranty period, products found to be defective under normal use and service, as determined solely by RainPoint, will be replaced free of charge.
To request warranty service, email your order ID to service@rainpointonline.com.

CUSTOMER SUPPORT

If you experience any setup difficulties, search "RainPoint" on YouTube to view installation videos.

If you cannot find the required information in this user manual or need further assistance, please contact customer support before returning the product. Our local customer service team will provide a solution on business days and may arrange a replacement or refund where applicable.

For efficient support, please provide the following information:
- Order number
- LOT NO. of the device
- Brief description of the issue

Contact Information:
US toll-free: +1 833-381-5659 (Mon–Fri: 9:30 AM–5:30 PM PST)
DE toll-free: +49 800-182-0576 (Mon–Fri: 9:00 AM–5:00 PM CET)
UK toll-free: +44-20-4628-3036 (Mon–Fri: 9:00 AM–5:00 PM CET)
Email: service@rainpointonline.com

FR

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

Ce produit est un tuyau d'irrigation suintant, économe en eau, conçu pour arroser le sol directement. Il convient aux jardins, aux pots, aux massifs d'arbustes et aux cultures, et ses raccords réparables contribuent à prolonger sa durée de vie.



SPECIFICATION

Paramètres	Valeurs
Diamètre intérieur du tuyau	1/2 inch
Entrée d'eau	3/4" faucets
Pression de fonctionnement	40~60 psi
Matériau	Tuyau en caoutchouc et plastique + raccords en plastique + acier inoxydable

MODE D'EMPLOI

Avant utilisation

1.Serrez le bouchon de fin avant l'utilisation afin d'éviter les fuites.
2.Déroulez complètement le tuyau d'irrigation suintant et posez-le bien à plat sur le sol.
3.Ouvrez brièvement le robinet pour remplir le tuyau et vérifiez que l'eau s'écoule correctement, sans plis ni obstructions à l'intérieur.



Étapes d'installation

1.Connectez le tuyau d'irrigation suintant à la source d'eau à l'aide du raccord femelle.
2.Installez le tuyau près des racines des plantes, en le disposant en courbes régulières à la surface du sol, ou enterrez-le à une profondeur maximale de 20 cm.
3.Installez un bouchon de fin à l'autre extrémité du tuyau pour fermer la ligne.
4.Ouvrez l'arrivée d'eau et maintenez une pression comprise entre 40~60 psi pour un fonctionnement normal.

FR FR

REMARQUE

1. Pression d'eau de fonctionnement recommandée : 40~60 psi. En cas de pression trop faible, remplacer le joint d'origine par l'un des joints limiteurs de débit à 2 trous ou 3 trous fournis. Si le tuyau produit un jet d'eau continu au lieu d'un goutte-à-goutte léger, la pression est trop élevée : réduire la pression de l'eau et vérifier de nouveau.





2. En cas de fuite au niveau du raccord, des filetages de robinet trop courts ou endommagés peuvent en être la cause. Ajouter la rondelle d'étanchéité supplémentaire fournie (deux rondelles peuvent être utilisées ensemble) ou enrouler les filetages du robinet avec le ruban PTFE fourni pour améliorer l'étanchéité.



3. En cas de tuyau ou de raccord endommagé provoquant une fuite, couper la section endommagée et utiliser le raccord de réparation fourni pour reconnecter le tuyau.

4. Pour l'application d'engrais via le tuyau, utiliser uniquement des engrais entièrement solubles dans l'eau. S'assurer que l'engrais est complètement dissous dans l'eau avant l'irrigation afin d'éviter l'accumulation de résidus à l'intérieur du tuyau.

5.Utilisation d'une rondelle en caoutchouc plat 3/4"
Quand un tuyau de soudure est relié à un autre tuyau de soudure, veuillez enlever le joint de décharge de pression pour empêcher la pression d'eau d'être trop faible, et mettre sur un lave-caoutchouc plat 3/4" pour éviter les fuites.

6. Le tuyau soaker peut être utilisé pour l'irrigation de couverture de sol mince à moins de 20 cm.

7. S'assurer que le tuyau de soudure n'est pas plié en cours d'utilisation.



8. Maintenez le tuyau de soudure au niveau. Lf vous devez aller en montée, usegarden tuyau et raccords pour connecter le tuyau soaker.



FR FR

9. La longueur effective maximale d'un tuyau de suintement est de 30 m (100 ft).



10. Avant la première utilisation, placer le tuyau suintant à l'extérieur, au soleil, pendant quelques heures et le dérouler délicatement lorsqu'il s'assouplit. Ne pas tirer dessus avec force afin d'éviter tout dommage.
11. Ne pas laisser le tuyau sous pression sans surveillance ou pendant de longues périodes.
12. Ne pas diriger le jet d'eau vers une prise électrique. Risque de choc électrique grave.
13. En été, vidanger le tuyau lorsqu'il n'est pas utilisé et le conserver autant que possible à l'ombre. L'eau laissée dans un tuyau exposé au soleil peut se dilater et endommager le tuyau.
14. Protéger le tuyau des conditions hivernales rigoureuses en le stockant à l'intérieur. Vidanger complètement le tuyau avant le stockage hivernal, car l'eau laissée à l'intérieur peut geler et endommager le tuyau.
15. Ne pas utiliser avec de l'eau chaude. Ne pas utiliser pour l'eau potable.
16. Si de l'eau sale bouche le tuyau, retirez le limiteur de débit à l'entrée et le bouchon d'extrémité, puis rincez l'intérieur du tuyau.

FR

POLITIQUE DE GARANTIE

RainPoint fournit une garantie de cinq ans couvrant les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre à compter de la date d'achat.
Pendant la période de garantie, tout produit reconnu défectueux dans des conditions normales d'utilisation et de service, tel que déterminé uniquement par RainPoint, sera remplacé gratuitement.
Pour demander un service au titre de la garantie, envoyez par e-mail le numéro de commande et une brève description du problème à l'adresse service@rainpointonline.com.

SERVICE CLIENTÈLE

En cas de difficulté lors de l'installation, recherchez « RainPoint » sur YouTube pour visionner les vidéos d'installation.

Si vous ne trouvez pas les informations requises dans ce manuel d'utilisation ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter le support client avant de retourner le produit. Notre équipe de service à la clientèle locale fournira une solution les jours ouvrables et peut organiser un remplacement ou un remboursement, le cas échéant.

Pour un traitement plus rapide de votre demande, veuillez fournir les informations suivantes :
- Numéro de commande
- LOT NO. de l'appareil
- Brève description du problème

Coordonnées :
Numéro vert États-Unis : +1 833-381-5659
(lun–ven : 9h30–17h30, heure du Pacifique)
Numéro vert Allemagne : +49 800-182-0576
(lun–ven : 9h00–17h00, heure d'Europe centrale)
Numéro vert Royaume-Uni : +44-20-4628-3036
(lun–ven : 9h00–17h00, heure d'Europe centrale)
E-mail : service@rainpointonline.com

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Este producto es una manguera de riego exudante de bajo consumo de agua, diseñada para la irrigación directa del suelo. Es adecuada para jardines, macetas, arbustos y cultivos, y cuenta con conectores reparables que ayudan a prolongar su vida útil.



SPECIFICATION

Parámetros	Valores
Diámetro interior de la manguera	1/2 inch
Entrada de agua	3/4" faucets
Presión de trabajo	40~60 psi
Material	Manguera de caucho y plástico + conectores de plástico + acero inoxidable

MODO DE USO

Antes del uso

1.Apriete el tapón final antes de usar el producto para evitar fugas.
2.Desenrolle por completo la manguera de riego exudante y colóquela plana sobre el suelo.
3.Abra brevemente el grifo para llenar la manguera y asegúrese de que el agua fluya con normalidad, sin dobleces ni obstrucciones en su interior.



Pasos de instalación

1.Conecte la manguera de riego exudante a la fuente de agua utilizando el conector hembra.
2.Instale la manguera cerca de las raíces de las plantas, colocándola en un trazado curvo y uniforme sobre la superficie del suelo, o entiérrela a una profundidad máxima de 20 cm.
3.Coloque un tapón final en el otro extremo de la manguera para cerrar la línea.
4.Abra el suministro de agua y mantenga la presión entre 40~60 psi para un funcionamiento normal.

ES ES

NOTA

1. Presión de trabajo recomendada: 40~60 psi. En caso de presión demasiado baja, sustituir la junta original por una de las juntas limitadoras de caudal de 2 orificios o 3 orificios incluidas. Si la manguera produce un chorro continuo de agua en lugar de un goteo suave, la presión es demasiado alta; reducir la presión del agua y comprobar de nuevo.





2. Si se produce fuga en el conector, la causa puede ser una rosca del grifo corta o dañada. Añadir la arandela de estanqueidad adicional suministrada (se pueden usar dos arandelas juntas) o envolver la rosca del grifo con la cinta de PTFE incluida para mejorar la estanqueidad.



3. En caso de manguera o conector dañados con fuga, cortar la sección dañada y utilizar el conector de reparación suministrado para volver a unir la manguera.

4. Para aplicar fertilizante a través de la manguera, usar únicamente fertilizantes totalmente solubles en agua. Asegurarse de que el fertilizante esté completamente disuelto en el agua antes del riego para evitar la acumulación de residuos en el interior de la manguera.

5. Uso de una lavadora de goma plana de 3/4"
Cuando una manguera microporosa esté conectada a otra manguera microporoso, quite la junta de alivio de presión para evitar que la presión del agua sea demasiado baja y coloque una lavadora de goma plana de 3/4" para evitar fugas.

6. La manguera microporosa se puede utilizar para un riego con una cobertura de suelo delgada a menos de 20 cm.

7. Asegúrese de que la manguera microporosa no se dobla durante el uso.

8. Mantenga la manguera de precipitado a nivel. Si tiene que ir cuesta arriba, utilice una manguera de jardín y accesorios para conectar la manguera microporosa.

ES ES

9.La longitud efectiva máxima de una manguera de exudación es de 30 m (100 ft).



10. Antes del primer uso, colocar la manguera exudante en el exterior, al sol, durante unas horas y desenrollarla suavemente cuando se ablande. No tirar con fuerza para evitar daños.
11. No dejar la manguera bajo presión sin supervisión ni durante períodos prolongados.
12. No dirigir el chorro de agua hacia una toma de corriente. Puede producirse una descarga eléctrica grave.
13. En verano, vaciar la manguera cuando no se utilice y mantenerla a la sombra en la medida de lo posible. El agua que queda en una manguera expuesta al sol puede dilatarse y dañarla.
14. Proteger la manguera de las condiciones invernales severas guardándola en el interior. Vaciar completamente la manguera antes de guardarla en invierno, ya que el agua que quede en su interior puede congelarse y dañarla.
15. No utilizar con agua caliente. No apta para agua potable.
16. Si el agua sucia obstruye el tubo, retire el restrictor de flujo de la entrada y la tapa del extremo, y luego enjuague el interior del tubo.

ES

POLÍTICA DE GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de cinco años contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra.
Durante el período de garantía, cualquier producto que se considere defectuoso en condiciones normales de uso y servicio, según el exclusivo criterio de RainPoint, será reemplazado sin cargo.
Para solicitar servicio de garantía, envíe por correo electrónico el número de pedido y una breve descripción del problema a service@rainpointonline.com.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene dificultades durante la instalación, busque «RainPoint» en YouTube para ver los vídeos de instalación.

Si no puede encontrar la información necesaria en este manual de usuario o necesita más ayuda, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de devolver el producto. Nuestro equipo de servicio al cliente local le proporcionará una solución en los días hábiles y puede organizar un reemplazo o reembolso cuando corresponda.

Para una atención más rápida, facilite la siguiente información:
- Número de pedido
- LOT NO. del dispositivo
- Breve descripción del problema

Datos de contacto:
Línea gratuita EE. UU.: +1 833-381-5659
(lun–vie: 9:30–17:30, hora del Pacífico)
Línea gratuita Alemania: +49 800-182-0576
(lun–vie: 9:00–17:00, hora de Europa Central)
Línea gratuita Reino Unido: +44-20-4628-3036
(lun–vie: 9:00–17:00, hora de Europa Central)
Correo electrónico: service@rainpointonline.com

ES

EC REP
NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: E588.13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, DO2 P950, IRELAND
Email: VIAJEELE@outlook.com

UK REP
NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ
EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

BALDR INTERNATIONAL LLC
16192 COASTALHIGHWAY，LEWES, DE 19958

BANQUETTE ETUI

Made in China / Fabriqué en Chine