RainPoint®
More Than Water Saving

Save the user manual for future reference. If you have any questions, please contact us to get support.

Sprinkler Soaker Hose
USER MANUAL

EN



Model NO.: SH101

Email
service@rainpointonline.com

Free Hotline
US:+1 833-381-5659
DE:+49 800-182-0576
UK: +44 20-4628-3036

PRODUCT OVERVIEW

The 2-in-1 Sprinkler Soaker Hose offers soaker capability along its entire length, delivering water directly to plant roots. Its evenly spaced holes create a fine mist for gentle overhead watering. Ideal for gardens, flowerbeds, and narrow lawn areas, ensuring efficient and even irrigation.
When the water pressure is high, it is a sprinkler hose; when the water pressure is low, it is a soaker hose.



SPECIFICATION

ITEM	SPECIFICATION
Water Inlet	3/4"NH
Working Pressure	40-60 PSI
Material	PVC + Brass + Plastic
Hose Spacing	3.9-5.9 inch (10-15cm)

HOW TO USE



1. Lay Out the Sprinkler Soaker Hose
Choose an appropriate location, then install with the white line facing upward.

2.Secure the Sprinkler Soaker Hose
Secure the sprinkler soaker hose using U-shaped garden stakes, with the top of the U-shaped garden stakes positioned 0.5-1 cm from the sprinkler soaker hose.



3. Tighten the End Cap
Ensure the end cap is securely tightened to prevent pressure loss or leakage.



4. Connect to Water Source
Attach the inlet end of the sprinkler soaker hose to your water supply.



5. Turn On the Water
Open the faucet and begin watering.



6. Function Mode
High water pressure: White stripes facing up → sprinkler function
Low water pressure: White stripes facing down → soaker function

Hose Extension and Applicable Environments



1.Connecting Two Hoses
Unscrew the end cap from the first sprinkler soaker hose, and then connect the female end of the second sprinkler soaker hose to the male end of the first one.

TIP:
1. It is recommended that the total connected length does not exceed 75FT, as longer lengths may affect watering performance.



2. When connecting, make sure there is a rubber O-ring inside the female end to prevent leakage.

2.Applicable Scenarios

① Flat terrain



② Uneven terrain:
Try to keep the sprinkler soaker hose from tilting to the side or kinking to ensure optimal performance.

TIP:
- The top of the U-shaped garden stakes should be positioned 0.5-1 cm from the sprinkler soaker hose to avoid inserting them too deep, which could obstruct the sprinkler soaker hose or affect water pressure.
- To prevent the ground stakes from blocking the sprinkler holes, avoid placing the stakes directly over the holes.
- Equipped with a brass coupling on one end for quick connection to your water supply hose, and a plastic coupling with a protective cover on the other end, allowing you to easily connect two hoses for extended reach.
- To avoid getting wet when turning on the water, it is recommended to connect a 6 ft (2 m) regular garden hose between the faucet and the sprinkler soaker hose.This prevents direct spray from the sprinkler soaker hose when the water starts flowing.

⚠ NOTES:
It is recommended to use with a water pressure of **60 PSI or below.** Avoid excessive water pressure to prevent damage to the sprinkler soaker hose.

60 PSI

The removable end cap makes it easy to flush out any debris inside the hose and allows you to connect another hose for extended length. The maximum recommended length is 75 FT to avoid uneven spray coverage.



Do not cover the sprinkler soaker hose with soil, as it may cause blockages and affect the proper functioning of the product.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Water leakage at the connection joint	1.The sealing washer is missing 2.The leak may be caused by a short or damaged faucet thread	1.Use the spare sealing washer provided and try again. 2.Adding an extra sealing washer (provided) and use two washers together, or wrap the connection with the provided plumber's tape to improve the seal.
Water leakage at the end cap	A small gap between the end cap and the outlet may be causing the leak.	Place a rubber washer inside the end cap and tighten it securely to stop the leak.
Uneven spraying after connecting two sprinkler soaker hose	The hose is too long, resulting in insufficient water pressure.	We recommend not exceeding a total length of 75 feet when using a single water source. Longer lengths may result in reduced spraying performance.

WARRANTY POLICY

We offer a **5-Year** limited warranty to the original purchaser starting from the date of purchase. This warranty covers defects in materials or workmanship.
During the warranty period, we will repair or replace the affected parts—or the entire product—free of charge, depending on the situation.

This warranty does not cover issues caused by:
1.Normal wear and tear
2.Failure to follow the operating instructions
3.Damage or malfunction resulting from negligence, accidents, improper use, maintenance, or storage

Products that have been modified or repaired without authorization (including, but not limited to, the use of unauthorized parts or accessories)

CUSTOMER SERVICE

Our local professional customer service team guarantees hassle-free solutions within 24 hours on working days. If you have any problems with this product or during use, please do not hesitate to contact us, we will try our best to solve it and offer you satisfactory service including replacement or refund. In order to serve you better, please remember to provide us with your order number and fault description of the product and contact us by.

US toll free:+1 833-381-5659(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)
DE toll free:+49 800-182-0576(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)
UK toll free: +44 20-4628-3036 (Mon-Fri: 9:00 AM - 5:00 PM CET)
Email: service@rainpointonline.com

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La manguera de 2 en 1 para rociador y succionador ofrece capacidad de succión a lo largo de toda su longitud, entregando agua directamente a las raíces de las plantas. Sus agujeros espaciados uniformemente crean una fina niebla para un riego suave desde arriba. Ideal para jardines, parterres de flores y áreas estrechas de césped, garantizando un riego eficiente y uniforme.
Cuando la presión del agua es alta, es una manguera de riego; cuando la presión del agua es baja, es una manguera de exudación.



ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES
Entrada de agua	3/4"NH
Presión de trabajo	40-60 PSI
Material	PVC + Latón + Plástico
Hose Spacing	3,9-5,9 pulgadas (10-15 cm)

CÓMO USAR



1. Colocar la manguera arroseadora suintante
Elija un lugar adecuado y luego instálelo con la línea blanca hacia arriba.

2. Fijar la manguera arroseadora suintante
Fije la manguera de riego por goteo utilizando estacas de jardín en forma de U, colocando la parte superior de las estacas a 0.5-1 cm de la manguera de riego.



3. Ajustar la tapa final
Asegúrese de que la tapa final esté bien ajustada para evitar pérdida de presión o fugas.

4. Conectar a la fuente de agua
Conecte el extremo de entrada de la manguera arroseadora suintante a su suministro de agua.



5. Abrir el agua
Abra el grifo y comience a regar.



Modo de funcionamiento
Alta presión de agua: Rayas blancas hacia arriba → Función de rociador
Baja presión de agua: Rayas blancas hacia abajo → Función de succión

Extensión de la manguera y entornos aplicables



1.Conectar dos mangueras
Desenrosque el tapón final de la primera manguera de riego por goteo y luego conecte el extremo hembra de la segunda manguera al extremo macho de la primera.

Consejos:
1. Se recomienda que la longitud total conectada no supere los 75 pies (aprox. 23 m), ya que longitudes mayores pueden afectar el rendimiento del riego.



2. Al conectar, asegúrese de que haya una junta tórica de goma dentro del extremo hembra para evitar fugas.

2.Escenarios aplicables

① Terreno plano



② Terreno irregular: Trate de mantener la manguera recta y evite inclinarla para garantizar un rendimiento óptimo.

Consej:
- La parte superior de las estacas de jardín en forma de U debe colocarse a 0.5-1 cm de la manguera de riego para evitar insertarlas demasiado y que puedan obstruir la manguera o afectar la presión del agua.
- Para evitar que las estacas bloqueen los orificios del aspersor, procure no colocarlas directamente sobre los orificios.
- Equipada con un acoplamiento de latón en un extremo para una conexión rápida a su manguera de suministro de agua, y un acoplamiento de plástico con una tapa protectora en el otro extremo, lo que le permite conectar fácilmente dos mangueras para mayor alcance.
- Para evitar mojarse al encender el agua, se recomienda conectar una manguera de jardín regular de 6 pies (2 m) entre el grifo y la manguera arroseadora suintante. Esto evita el rociado directo de la manguera arroseadora suintante cuando el agua comienza a fluir.

⚠ NOTA:
Se recomienda utilizarla con una presión de agua de **60 PSI o menos.** Evite una presión de agua excesiva para prevenir daños en la manguera arroseadora suintante.

60 PSI

La tapa final removible facilita el lavado de cualquier residuo dentro de la la manguera y le permite conectar otra manguera para alargar su longitud. La longitud máxima recomendada es de 75 pies para evitar una cobertura de rociado desigual.



No cubra la manguera de riego con tierra, ya que podría causar obstrucciones y afectar el correcto funcionamiento del producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución posible
Fugas de agua en la unión de conexión	1.La arandela de sellado falta 2.La fuga puede ser causada por una rosca de grifo corta o dañada	1.Use la arandela de sellado de repuesto proporcionada e intente nuevamente. 2.Agregue una arandela de sellado adicional (proporcionada) y use dos arandelas juntas, o envuelva la conexión con la cinta de fontanero proporcionada para mejorar el sello.
Fugas de agua en el tapón final	Un pequeño espacio entre el tapón final y la salida puede estar causando la fuga.	Coloque una arandela de goma dentro del tapón final y ajústelo firmemente para detener la fuga.
Rociado desigual después de conectar dos mangueras arroseadoras suintantes	La manguera es demasiado larga, lo que resulta en una presión de agua insuficiente.	Recomendamos no exceder una longitud total de 75 pies al usar una sola fuente de agua. Longitudes mayores pueden resultar en un rendimiento de rociado reducido.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Ofrecemos una garantía limitada de **5 años** al comprador original a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos en materiales o mano de obra. Durante el período de garantía, repararemos o reemplazaremos las partes afectadas, o el producto completo, de forma gratuita, según la situación.

Esta garantía no cubre problemas causados por:
1. Desgaste normal
2. No seguir las instrucciones de funcionamiento
3. Daños o fallos causados por negligencia, accidentes, uso inadecuado, mantenimiento o almacenamiento incorrecto

Productos que han sido modificados o reparados sin autorización (incluidos, pero no limitados a, el uso de piezas o accesorios no autorizados)

SERVICIO AL CLIENTE

Nuestro equipo local de atención al cliente profesional garantiza soluciones sin complicaciones en un plazo de 24 horas durante los días laborables. Si tiene algún problema con este producto o durante su uso, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para solucionarlo y ofrecerle un servicio satisfactorio, incluyendo reemplazo o reembolso. Para servirle mejor, recuerde proporcionarnos su número de pedido y una descripción del fallo del producto y contáctenos a través de:
Teléfono gratuito EE. UU.: +1 833-381-5659 (Lun-Vie: 9:30 AM-5:30 PM PST)
Teléfono gratuito Alemania: +49 800-182-0576 (Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)
Teléfono gratuito Reino Unido: +44 800-808-5337 (Lun-Vie: 9:00 AM-5:00 PM CET)
Correo electrónico: service@rainpointonline.com

FR

APERÇU DU PRODUIT

Le tuyau arroseur suintant 2-en-1 offre une capacité de suintement sur toute sa longueur, livrant de l'eau directement aux racines des plantes. Ses trous espacés de manière uniforme créent une brume fine pour un arrosage doux par le dessus. Idéal pour les jardins, les parterres de fleurs et les zones étroites de gazon, assurant un arrosage efficace et uniforme.
Lorsque la pression de l'eau est élevée, c'est un tuyau d'arrosage ; lorsque la pression de l'eau est faible, c'est un tuyau suintant.



SPÉCIFICATIONS

ARTICLE	SPÉCIFICATIONS
Entrée d'eau	3/4"NH
Pression de travail	40-60 PSI
Matériau	PVC + Laiton + Plastique
Espacement du tuyau	3,9-5,9 pouces (10-15 cm)

COMMENT UTILISER



1. Déployer le tuyau arroseur suintant
Placez le tuyau arroseur suintant dans la zone souhaitée.

2. Fixer le tuyau arroseur suintant
Fixez le tuyau suintant avec des piquets de jardin en forme de U, en plaçant le sommet des piquets à 0.5-1 cm du tuyau suintant.



3. Serrer le bouchon de l'extrémité
Assurez-vous que le bouchon de l'extrémité est bien serré pour éviter toute perte de pression ou fuite.



4. Connecter à la source d'eau
Fixez l'extrémité d'entrée du tuyau arroseur suintant à votre alimentation en eau.



5. Ouvrir l'eau
Ouvrez le robinet et commencez à arroser.



Modo de funcionamiento
Haute pression d'eau : Rayures blanches vers le haut → Fonction de pulvérisateur
Basse pression d'eau : Rayures blanches vers le bas → Fonction de suintement

Extension du tuyau et environnements applicables



1.Connexion de deux tuyaux
Dévissez le bouchon d'extrémité du premier tuyau suintant, puis connectez l'extrémité femelle du deuxième tuyau à l'extrémité mâle du premier.

Conseils:
1. Il est recommandé que la longueur totale connectée ne dépasse pas 75 pieds (environ 23 m), car des longueurs plus importantes peuvent affecter les performances d'arrosage.



2. Lors de la connexion, assurez-vous qu'il y a un joint torique en caoutchouc à l'intérieur de l'extrémité femelle pour éviter les fuites.

2.Scénarios applicables

① Terrain plat



② Terrain irrégulier : Essayez de garder le tuyau droit et évitez de l'incliner pour garantir des performances optimales.

Astuce:
- Le sommet des piquets de jardin en forme de U doit être placé à 0.5-1 cm du tuyau d'arrosage suintant afin d'éviter de les enfoncer trop profondément, ce qui pourrait obstruer le tuyau ou affecter la pression de l'eau.
- Pour éviter que les piquets ne bloquent les orifices de l'arroseur, évitez de les placer directement au-dessus des orifices.
- Équipé d'un raccord en laiton à une extrémité pour une connexion rapide à votre tuyau d'alimentation en eau, et d'un raccord en plastique avec un capuchon protecteur à l'autre extrémité, vous permettant de connecter facilement deux tuyaux pour une portée étendue.
- Pour éviter de vous mouiller en ouvrant l'eau, il est recommandé de connecter un tuyau de jardin ordinaire de 2 m (6 pieds) entre le robinet et le tuyau arroseur suintant. Cela empêche le jet direct du tuyau arroseur suintant lorsque l'eau commence à couler.

⚠ REMARQUE:
Il est recommandé de l'utiliser avec une pression d'eau de **60 PSI ou moins.** Évitez une pression d'eau excessive pour prévenir les dommages au tuyau arroseur suintant.

60 PSI

Le bouchon amovible facilite le nettoyage des débris à l'intérieur du tuyau et vous permet de connecter un autre tuyau pour augmenter la longueur. La longueur maximale recommandée est de 75 pieds pour éviter une couverture inégale du jet.

Ne recouvrez pas le tuyau d'arrosage suintant de terre, car cela pourrait provoquer des obstructions et nuire au bon fonctionnement du produit.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution possible
Fuite d'eau à l'articulation de connexion	1.Le joint d'étanchéité est manquant 2.La fuite peut être causée par un filetage de robinet court ou endommagé	1.Utilisez le joint d'étanchéité de rechange fourni et essayez à nouveau. 2.Ajoutez un joint d'étanchéité supplémentaire (fourni) et utilisez les deux joints ensemble, ou enroulez la connexion avec le ruban de plombier fourni pour améliorer le scellement.
Fuite d'eau au bouchon de l'extrémité	Un petit espace entre le bouchon de l'extrémité et la sortie peut être à l'origine de la fuite.	Placez un joint en caoutchouc à l'intérieur du bouchon de l'extrémité et serrez-le fermement pour arrêter la fuite.
Pulvérisation inégale après avoir connecté deux tuyaux arroseurs suintants	Le tuyau est trop long, ce qui entraîne une pression d'eau insuffisante.	Nous recommandons de ne pas dépasser une longueur totale de 75 pieds lors de l'utilisation d'une seule source d'eau. Des longueurs plus longues peuvent entraîner une réduction des performances de pulvérisation.

POLITIQUE DE GARANTIE

Nous offrons une garantie limitée de **5 ans** à l'acheteur d'origine à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons les pièces concernées, ou le produit entier, gratuitement, selon la situation.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes causés par :
1. L'usure normale
2. Le non-respect des instructions de fonctionnement
3. Les dommages ou défaillances résultant de négligence, d'accidents, d'une mauvaise utilisation, d'un entretien ou d'un stockage inappropriés

Les produits qui ont été modifiés ou réparés sans autorisation (y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non autorisés)

SERVICE CLIENT

Notre équipe locale de service client professionnel garantit des solutions sans tracas sous 24 heures les jours ouvrables. Si vous avez un problème avec ce produit ou pendant son utilisation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour le résoudre et vous offrir un service satisfaisant, y compris un remplacement ou un remboursement. Afin de mieux vous servir, veuillez nous fournir votre numéro de commande et une description du problème du produit, et nous contacter via :

Numéro vert États-Unis : +1 833-381-5659 (Lun-Ven : 9h30-17h30 PST)
Numéro vert Allemagne : +49 800-182-0576 (Lun-Ven : 9h00-17h00 CET)
Numéro vert Royaume-Uni : +44 20-4628-3036 (Lun-Ven : 9h00-17h00 CET)
Email : service@rainpointonline.com

EC REP
NAME/NOM: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS/ADRESSE: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND
EMAIL/COURRIEL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP
NAME/NOM: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
ADDRESS/ADRESSE: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ
EMAIL/COURRIEL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

MANUFACTURER/HERSTELLER/FABRICANT/PRODUTTORE/FABRICANTE:
BALDR INTERNATIONAL LLC
16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DE 19958

Made in China